

FERRI[®]

Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC/R 1800

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI TFC/R 1800.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferri:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.



Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте www.ferrirus.ru
Видео с тракторными мульчерами производства Ferri Srl смотрите на официальном видео – канале: [смотреть видео](#)

Стоимость мульчера FERRI FERRI TFC/R 1800: [уточняйте 8 800 550 12 71, \[ugtehnika.ru\]\(http://ugtehnika.ru\)](tel:88005501271)

Срок поставки: [уточняйте](#)

Базис поставки: г. Ярославль

Гарантия: 12 месяцев



FERRI[®]**Комплектуется:**

Ротор с коваными
молотками ■



Изготовленная из
конструкционной стали
рама ■

Внутренняя рама из
Hardox 400 ■

Двойной ряд
контрножей на раме
и один на шторке ■

Одинарная
трансмиссия (5
приводных ремней) ■

Обгонная муфта
редуктора ■

Карданный вал с
ограничителем крутящего
момента ■

Шторка с
гидроприводами ■

Салазки регулируемой
высоты ■

Двусторонняя защитная
шторка из двух рядов
цепей ■

Толкающая рама ■

TFCIR

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЛЬЧЕРА ДЛЯ ТРАКТОРОВ (ОТ 80 ДО 100 Л.С.) (Ø макс. 20 см)

**Технические характеристики**

Модель	Ширина измельчения	Общая ширина	Масса	Требования к базовой машине	Диаметр ротора	Общий диаметр ротора
	<i>м</i>	<i>м</i>	<i>Кг</i>	<i>л.с. / об./мин.</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>
TFC/R1800	1,80	2,00	1380	80-100/1000	420	510

Молотки

Взаимозаменяемы на роторе

28 шт.	Кованые закаленные молотки		Усиленные молотки с вольфрамовыми напайками (используются в случае скал и камней)	
	Стандартная комплектация			